



Ausladung (m)	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
---------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Auslegerlänge (m)	75	bis 20,6	 12,00	7,74	6,45	5,49	4,75	4,16	3,67	3,27	2,94	2,65	<b>2,40</b>	Traglast (t)
	70	bis 22,6		8,67	7,26	6,21	5,40	4,75	4,22	3,78	3,42	<b>3,10</b>		
	65	bis 25,2		9,84	8,27	7,10	6,20	5,48	4,90	4,41	<b>4,00</b>			
	55	bis 28,8		11,42	9,64	8,31	7,28	6,47	<b>5,80</b>					
	45	bis 29,3		12,00	10,31	8,89	<b>7,80</b>							
	35	bis 30,5		12,00	<b>10,30</b>									

Ausladung (m)	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
---------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Auslegerlänge (m)	75	bis 38,7	 6,00	6,00	6,00	5,76	5,03	4,44	3,96	3,57	3,23	2,95	<b>2,70</b>	Traglast (t)
	70	bis 43,1		6,00	6,00	6,00	5,71	5,06	4,53	4,09	3,72	<b>3,40</b>		
	65	bis 47,6		6,00	6,00	6,00	6,00	5,67	5,09	4,61	<b>4,20</b>			
	55	bis 55,0		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	<b>6,00</b>					
	45	bis 45,0		6,00	6,00	6,00	<b>6,00</b>							
	35	bis 35,0		6,00	<b>6,00</b>									

**Technische Daten**

max. Ausladung	75 m
Tragkraft	2.700 kg
max. Tragkraft	12.000 kg
Fundamentkreuz Eckmaß	6,00 - 8,00 m

**Elektrische Daten**

Krankabel	50 mm <sup>2</sup>
Anschlussleistung	59 kW
Erforderliche Absicherung	125 A
Allstromsensitiver FI Typ B	0,5 A

**Antriebe**

 Motor	 55 kw 0 - 94 m/min	 55 kW 0 - 47 m/min
	 Motor	
 Motor		3 x 4,4 kW 0,70 U/min