



		Ausladung (m)																								
		10	11	12	13	14	16	18	20	22	24	26	28	30	31	33	35	37	39	41	42	43	44	45		

Auslegerlänge (m)	Ausladung (m)		Traglast (kg)																				Traglast (kg)		
	3,3 - 20,0	3,3 - 10,7	6000	5810	5290	4850	4470	3860	3390	3000	2690	2430	2210	2030	1860	1790	1650	1540	1430	1330	1250	1210		1170	1140
45	3,3 - 21,7	3,3 - 11,6	6000	6000	5780	5310	4900	4230	3710	3300	2960	2680	2440	2240	2060	1980	1830	1710	1590	1490	1390	1350			
42	3,3 - 22,9	3,3 - 12,2	6000	6000	6000	5620	5190	4490	3940	3510	3150	2850	2600	2380	2200	2110	1960	1820	1700						
37	3,3 - 24,7	3,3 - 13,1	6000	6000	6000	6000	5610	4850	4270	3800	3410	3090	2820	2590	2390	2300									
31																									

**Technische Daten**

max. Ausladung	45 m
Tragkraft	1.100 kg
max. Tragkraft	6.000 kg
Konstruktionsgewicht	16.500 kg
Gegengewicht	36.600/36.600/29.280 kg
max. Eckdruck	355 kN
Drehradius	2,4 / 2,9 / 3,5 m
Spindelabstand	4,5 x 4,7 m
Aufbaubare Hakenhöhe	23,1 / 25,5 / 27,9 / 30,3 / 32,7 / 35,1m

**Elektrische Daten**

gesamte elektrische Leistung	21,0 kW
CEE Anschlusssteckdose	63 A
Allstromsensitiver FI Typ B	0,5 A
Kabelquerschnitt	5 x 10 mm <sup>2</sup>