



STANDARD

Ausladung (m)		30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
Auslegerlänge (m)	100,0 bis 34,2	20,0	19,5	16,6	14,4	12,7	11,3	10,1	9,1	8,3	7,5	6,9	6,3	5,9	5,4	5,0
	95,0 bis 34,2	20,0	20,0	17,6	15,3	13,5	12,0	10,8	9,7	8,8	8,1	7,4	6,8	6,3	5,8	
	90,0 bis 39,1	20,0	20,0	19,5	17,0	15,0	13,4	12,0	10,9	9,9	9,1	8,3	7,7	7,1		
	85,0 bis 40,3	20,0	20,0	20,0	17,6	15,5	13,9	12,5	11,3	10,3	9,4	8,7	8,0			
	80,0 bis 41,2	20,0	20,0	20,0	18,0	15,9	14,2	12,8	11,6	10,6	9,7	8,9				
	75,0 bis 42,2	20,0	20,0	20,0	18,6	16,4	14,7	13,2	12,0	10,9	10,0					
	70,0 bis 43,4	20,0	20,0	20,0	19,2	17,0	15,2	13,7	12,4	11,3						
	65,0 bis 44,6	20,0	20,0	20,0	19,8	17,5	15,7	14,1	12,8							
	60,0 bis 45,6	20,0	20,0	20,0	20,0	18,0	16,1	14,5								
	55,0 bis 46,2	20,0	20,0	20,0	20,0	18,2	16,3									
	50,0 bis 46,7	20,0	20,0	20,0	20,0	18,5										
	45,0 bis 45,0	20,0	20,0	20,0	20,0											
40,0 bis 40,0	20,0	20,0	20,0													
35,0 bis 35,0	20,0	20,0														



SONDERHUB*

Ausladung (m)		30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
Auslegerlänge (m)	100,0 bis 36,4	20,0	20,0	17,9	15,6	13,7	12,2	11,0	9,9	9,0	8,2	7,5	6,9	6,4	5,9	5,5
	95,0 bis 38,3	20,0	20,0	19,0	16,6	14,6	13,0	11,7	10,6	9,6	8,8	8,1	7,5	6,9	6,4	
	90,0 bis 41,9	20,0	20,0	20,0	18,4	16,3	14,5	13,1	11,8	10,8	9,9	9,1	8,4	7,8		
	85,0 bis 43,3	20,0	20,0	20,0	19,1	16,9	15,1	13,6	12,4	11,3	10,3	9,5	8,8			
	80,0 bis 44,3	20,0	20,0	20,0	19,7	17,4	15,5	14,0	12,7	11,6	10,6	9,8				
	75,0 bis 45,5	20,0	20,0	20,0	20,0	17,9	16,0	14,5	13,1	12,0	11,0					
	70,0 bis 47,1	20,0	20,0	20,0	20,0	18,7	16,7	15,1	13,7	12,5						
	65,0 bis 48,3	20,0	20,0	20,0	20,0	19,2	17,2	15,5	14,1							
	60,0 bis 49,6	20,0	20,0	20,0	20,0	19,8	17,7	16,0								
	55,0 bis 50,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	18,0									
	50,0 bis 50,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0										
	45,0 bis 45,0	20,0	20,0	20,0	20,0											
40,0 bis 40,0	20,0	20,0	20,0													
35,0 bis 35,0	20,0	20,0														



Technische Daten

max. Ausladung	90 m
Tragkraft	7.800 kg
max. Tragkraft	20.000 kg
Fundamentkreuz Eckmaß	6,00 - 8,00 m

Antriebe

	Motor	90 kW
		90 m/min
	Motor	15,0 kW
		90 m/min
	Motor	4 x 7,5 kW
		0,8 U/min

Elektrische Daten

Krankabel	90 mm ²
Anschlussleistung	130 kVA
Erforderliche Absicherung	200 A
Allstromsensitiver FI Typ B	0,5 A

**SONDERHUB*
 Jede Bewegung nur einzeln möglich, bei geringerer Geschwindigkeit. Durch Reduzierung der Geschwindigkeit werden die dynamischen Kräfte reduziert und durch eine höhere Nutzlast kompensiert. Das Drehwerk behält hierbei trotzdem sein volles Drehmoment.